

Dica técnica 19 – Configuração do Microsoft e-mail server

(Dez 2025)

Configurando o aplicativo na Microsoft

Acesse <https://entra.microsoft.com> e siga os passos abaixo:

- clique na opção “*Entra ID – Registros de aplicativo*”, clique em “*Novo registro*”, preencha um nome e clique em “*Registrar*”;
- na tela de configuração do aplicativo que vai aparecer, selecione “*Certificados e segredos*”, clique em “*Novo segredo do cliente*”, preencha uma descrição, selecione o prazo para expiração e clique em “*Adicionar*”. **Copie e guarde o valor do segredo criado, pois não será possível consultá-lo posteriormente;**
- selecione “*Permissões de APIs*”, clique em “*Adicionar uma permissão*”, escolha “*Microsoft Graph*”, “*Permissões de aplicativo*”, marque o checkbox “*Mail - Mail.Send (Send mail as any user)*” e clique em “*Adicionar permissões*”;
- clique sobre a permissão “*Mail.Send*” adicionada, clique em “*Conceder consentimento do administrador para [NomeEmpresa]*” e confirme.

Configurando o SuperBI

- na seção “*Configurações e-mail*” da tela “*Parâmetros*”, selecione “*Microsoft*”;
- acesse novamente <https://entra.microsoft.com> e selecione a opção “*Visão geral*” para o aplicativo criado. Copie o “*ID do diretório (locatário)*” para o campo “*Tenant Id*”, copie o “*ID do aplicativo (cliente)*” para o campo “*Client Id*” e, no campo “*Client Secret*”, preencha com o segredo criado e guardado no passo-a-passo acima;
- preencha e-mail e nome do remetente, em seguida teste o envio de e-mail através do botão “*Teste*”.